

2.4 2.5 GHz Antena Móvel com Base Magnética para Wireless

CÓDIGO	MODELO	FAIXA	CONECTOR
501252	MU-00WI	2.4/2.5 GHz	SMA - 3/FC (com pino reverso)

Antena com base magnética para utilização em sistemas de comunicações móveis ou portáteis Wireless (sistema de rede e internet sem fio).

Proporciona a interconexão sem fio entre os diversos sistemas que operam na faixa 2.4 à 2.5 GHz.

Seus diversos componentes de alta qualidade (aço, latão, policarbonato e imã especial) lhe proporcionam alto rendimento e durabilidade, tornando sua comunicação mais confiável e segura.

Devido ao seu sistema de construção e montagem, esta antena quando instalada em veículos resiste a ventos de até 120 Km/h.

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

Ganho:.....	3 dB / 5 dBi
VSWR:.....	≤ 1,8:1
Polarização:.....	Vertical
Impedância nominal:.....	50 Ohms
Potência máxima:.....	15 Watts
Padrão de irradiação:.....	Omnidirecional 360°
Cabo coaxial:.....	RG-174 3m
Conector:.....	SMA macho* (com pino reverso)

* Opcional especificar

ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS

Comprimento máximo:.....	215 mm
Peso:.....	0,175 Kg
Irradiante:.....	Haste em aço inox
Acabamento externo:.....	Preto epóxi
Material básico:.....	Latão / policarbonato
Área exposta:.....	0,004 m ²
Resiste à ventos de até:.....	120 Km/h



NOTA: Produto liberado de homologação de acordo com a ANATEL.
As especificações acima estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.



O símbolo que é uma garantia de qualidade
ARS - ELETRÔNICA INDUSTRIAL LTDA

www.arseletronica.com.br