

# 400 512 MHz

## Antena Móvel Baixo Perfil UHF

CÓDIGO	MODELO	FAIXA	CONECTOR
501130	MUA-00E	400/512 MHz	N Fêmea

Antena móvel baixo perfil projetada especialmente para uso em trens, veículos de transporte de valores, caminhões tipo baú, viaturas de polícia e bombeiros. Proporciona excelente desempenho, resiste a danos e furtos. Pode ser instalada na posição vertical ou horizontal. Montada horizontalmente, a máxima irradiação é vertical, seu padrão de irradiação é idêntico aos monopolos verticais (Omnidirecional).

Fabricada em liga de alumínio, sua sintonia é feita através de corte em sua parte superior. (conforme tabela que acompanha o produto).

### ESPECIFICAÇÕES ELETRÔNICAS

Ganho:.....	0 dB / 2,15 dBi
VSWR:.....	≤ 1,5:1
Polarização:.....	Vertical
Impedância nominal:.....	50 Ohms
Potência máxima:.....	100 Watts
Padrão de irradiação:.....	Omnidirecional
Terminação:.....	N Fêmea
Banda passante:.....	10 MHz



### ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS

Comprimento máximo:.....	194 mm
Altura:.....	68 mm
Largura:.....	65 mm
Peso:.....	0,53 Kg
Irradiante:.....	Liga especial de alumínio
Acabamento externo:.....	Pintura epóxi

NOTA: Produto liberado de homologação de acordo com a ANATEL.

As especificações acima estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.



[www.arseletronica.com.br](http://www.arseletronica.com.br)

*O símbolo que é uma garantia de qualidade*  
**ARS - ELETRÔNICA INDUSTRIAL LTDA**