

# 148 174 MHz

## Antena Móvel Baixo Perfil VHF

CÓDIGO	MODELO	FAIXA	CONECTOR
501125	MVA-00E	148/174 MHz	UF-11

Antena móvel baixo perfil projetada especialmente para uso em trens, veículos de transporte de valores, caminhões tipo baú, viaturas de polícia e bombeiros. Proporciona excelente desempenho, resiste a danos e furtos. Pode ser montada na posição vertical ou horizontal. Montada horizontalmente, a máxima irradiação é vertical, seu padrão de irradiação é idêntico aos monopolos verticais (Omnidirecional). Esta antena é fabricada em liga de alumínio e sua sintonia é feita através de corte em sua parte superior. (conforme tabela que acompanha o produto).

### ESPECIFICAÇÕES ELETRÔNICAS

Ganho:	0 dB / 2,15 dBi
VSWR:	≤ 1,5:1
Polarização:	Vertical
Impedância nominal:	50 Ohms
Potência máxima:	100 Watts
Padrão de irradiação:	Omnidirecional
Terminação:	UHF fêmea
Banda passante:	5 MHz



### ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS

Comprimento máximo:	610 mm
Altura:	102 mm
Largura:	58 mm
Peso:	3,31 Kg
Irradiante:	Monobloco em liga especial de alumínio
Acabamento externo:	Pintura epóxi

NOTA: Produto liberado de homologação de acordo com a ANATEL.  
As especificações acima estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.



[www.arseletronica.com.br](http://www.arseletronica.com.br)

*O símbolo que é uma garantia de qualidade*  
**ARS - ELETRÔNICA INDUSTRIAL LTDA**